

DESHUMIDIFICATEURS

Locaux de piscine > roulement d'air

De haute technologie, les appareils de ce programme sont robustes, pratiques au transport et à l'utilisation. Les composants: groupe froid, compresseur SCROLL rotatif à haut rendement et faible niveau sonore, ventilateur, hygromètre sont de première qualité.



MODELE

DT 850

DT 950

SIROCCO² - 2M

SIROCCO² - 3M

SIROCCO² - 5T

DESCRIPTIF TECHNIQUE

PUISSANCE DE DESHUMIDIFICATION 30 °C / 70 %

Litres/jour		43.2	60	60	91.2	136.8
Litres/heure		1.8	2.5	2.5	3.8	5.7
DEBIT D'AIR	m3/h	500	700	600	800	1'000
PUISSANCE ELEC.	kW	0.9	1.2	1.2	2.1	2.8
PUISSANCE RESISTUEE	kW	2.1	3.6	pas d'indication		
INTENSITE ABSORBEE NON A		4.5	6	5.3 ; max 6.9	9.5 ; max 12.5	4.8; max 5.7
TENSION	V	230	230	230 ; 3 x 2.5 mm²	230 ; 3 x 2.5 mm²	400 ; 5 x 2.5 mm²
PUISSANCE ACOUSTIQUE*	dB(A)	-	-	61.5	65	64.5
PUIS. ACOUSTIQUE**	dB(A)	-	-	58.5	62	61
DIMENSIONS L/P/H	cm	66/34/75	66/34/75	106/30/80	106/30/80	141/30/80
POIDS	kg	43	44	env. 65	env. 75	env. 85

ACCESSOIRES

Batterie eau chaude	-	-	sur demande	sur demande	sur demande
Appoint électrique	-	-	-	-	sur demande
Kit encastré	-	-	sur demande	sur demande	sur demande
Kit pieds	-	-	sur demande	sur demande	sur demande

* mode "standard"

** mode "silence"

Catalogue 2021

Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.

DESHUMIDIFICATEURS

Locaux de piscine > roulement d'air

De haute technologie, les appareils de ce programme sont robustes, pratiques au transport et à l'utilisation. Les composants: groupe froid, compresseur SCROLL rotatif à haut rendement et faible niveau sonore, ventilateur, hygrostat sont de première qualité.



MODELE

DF 403	DF 405	DF 408	DF 410	DF 412	DF 403	DF 405	DF 408
GAINES					ENCASTRES		

DESCRIPTIF TECHNIQUE

PUISSANCE DE DESHUMIDIFICATION 30 °C / 70 %

Litres/jour		84	120	192	240	288	84	120	192
Litres/heure		3.5	5	8	10	12	3.5	5	8
DEBIT D'AIR	m3/h	1'300	1'300	1'700	2'000	2'000	1'300	1'300	1'700
PUISSANCE ELEC.	kW	1.5	1.86	2.6	3.47	4.17	1.5	1.86	2.6
PUISSANCE RESISTUEE	kW	3.6	4.46	6.24	7.63	9.18	3.6	4.46	6.24
INTENSITE ABSORBEE MAX A		13.2	7.3	9.5	11.9	14	13.2	7.3	9.5
TENSION	V	230	400	400	400	400	230	400	400
PUISSANCE ACOUSTIQUE	dB(A)	71.5	71.5	73.6	env. 75	76.7	pas de données		
DIMENSIONS L/P/H	cm	1000/81/57	1000/81/57	1000/81/57	99/90/69	99/99/69	100/76/86	100/76/86	100/76/86
POIDS	kg	113	114	117	147	149	129	130	133

ACCESSOIRES

Batterie eau chaude	sur demande				sur demande
Condenseur à eau	-	-	-	sur demande	-
Appoint électrique	sur demande				sur demande

INCLUS

Régulation fournie par hygrostat ou hygro-thermost mural (si option chauffage)

OMEGA ET CAE : SUR DEMANDE

DESHUMIDIFICATEURS

Locaux de piscine > apport d'air neuf

De haute technologie, les appareils de ce programme sont robustes, pratiques au transport et à l'utilisation. Les composants: groupe froid, compresseur SCROLL rotatif à haut rendement et faible niveau sonore, ventilateur, hygrostat sont de première qualité.



MODELE	K 65	K 65/20	K 102	K 102/20	K 142	K 142/20	K 200/20
--------	------	---------	-------	----------	-------	----------	----------

DESCRIPTIF TECHNIQUE

PUISSANCE DE DESHUMIDIFICATION 30 °C / 70 %

Litres/jour		84	84	120	120	168	168	240
Litres/heure		3.5	3.5	5	5	7	7	10
DEBIT D'AIR	m3/h	1'000	2'000	1'200	2'000	1'400	2'000	2'000
PUISSANCE ELEC.	kW	1.6	1.65	2.2	2.2	2.06	2.7	3.4
PUISSANCE RESISTUEE	kW	env. 4.5	env. 4.5	env. 6	env. 6	env. 6.5	env. 6.5	env. 9
INTENSITE ABSORBEE NOM A		6-9.3	6-9.7	4.1-5.4	4.1-5.4	3.4-6	3.5-6.1	5.7-9.4
TENSION	V	230	230	400	400	400	400	400
PUISSANCE ACOUSTIQUE	dB(A)	SUR DEMANDE						
PRESS. ACOUSTIQUE 5 m	dB(A)	SUR DEMANDE						
DIMENSIONS L/P/H	cm	100/100/54*	134/95/70*	100/100/54*	134/95/70*	100/100/54*	134/95/70*	134/95/70*
POIDS	kg	105	140	110	145	135	177	195

ACCESSOIRES

Socle

Batt. eau chaude vanne 3 voies

Batt. électrique et vanne 3 voies

Condenseur et vannes 3 voies

SUR DEMANDE

INCLUS

Régulation fournie par hygrostat ou hygro-thermost mural (si option chauffage)

* côtes et plue-value pour appareil vertical sur demande


Catalogue 2021

Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.

DESHUMIDIFICATEURS

Locaux de piscine > double flux

De haute technologie, les appareils de ce programme sont robustes, pratiques au transport et à l'utilisation. Les composants: groupe froid, compresseur SCROLL rotatif à haut rendement et faible niveau sonore, ventilateur, hygrostat sont de première qualité.



MODELE

DANX 1 XD

DANX 1 HP

DANX 2 XD

DANX 2 HP

DANX 3 XD

DANX 3 HP

GAINES DOUBLE FLUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE

PUISSANCE DE DESHUMIDIFICATION 30 °C / 70 %

Litres/jour		VEUILLEZ NOUS CONTACTER				
Litres/heure		VEUILLEZ NOUS CONTACTER				
DEBIT D'AIR	m3/h	500 à 1'300	500 à 1'300	1'000 à 2'000	1'000 à 2'000	2'000 à 3'000
PUISSANCE ELEC.	kW	SUR DEMANDE				
PUISSANCE RESISTUEE	kW	SUR DEMANDE				
INTENSITE ABSORBEE MAX A		SUR DEMANDE				
TENSION	V	230	230	230	400	230
DIMENSIONS L/P/H	cm	SUR DEMANDE				
POIDS	kg	SUR DEMANDE				

ACCESSOIRES

SUR DEMANDE

INCLUS

SUR DEMANDE