

ARMOIRES SECHANTES

Appareils fixes

Les armoires séchantes équipées d'une technique de pompe à chaleur des plus modernes sont fabriquées en Suisse. Elles sont simples à utiliser et ménagent le linge par leur système naturel de séchage. Les armoires à air chaud sont une excellente variante. Construction métallique avec assainissement par générateur d'ozone en option.

MODELE

KWT 2.0

KKT 2.0



FONCTIONNEMENT

déshumidificateur (PAC) déshumidificateur (PAC)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

PUISSEANCE DESHUMIDIFICATION 20 °C / 70%

Litres/heure	5	5
CAPACITE équipements	s/type de linge	10 à 12
DEBIT D'AIR	m3/h	900
PUISSEANCE ELEC.	kW	1.15
TENSION	V	230
DIMENSIONS L/P/H	cm	143/63/203
POIDS	kg	300

INCLUS

Etagères

Tringle

12 cintres



AUTRES ARMOIRES SUR DEMANDE

ARMOIRES SECHANTES

Appareils fixes

Les armoires séchantes sont spécialement conçues pour le domaine industriel ou privé (vêtements et chaussures de ski). Simple et pratique d'utilisation, elles s'entreposent dans les vestiaires, locaux de rangement ou à ski. Fonctionnent à air chaud avec en option, assainissement par générateur d'ozone et désodorisation.



MODELE	Primus 8 Standard	Primus 8 Premium	Primus 8 Premium ECON	Jacket 16 Premium ECON	Universal ECON
FONCTIONNEMENT	air chaud	air chaud	air chaud	air chaud	air chaud
DESCRIPTIF TECHNIQUE					
CAPACITE équipements	8	8	8	16	s'aménagement
PIUSSANCE ELEC. kW	2.15	2.15	1.89	1.89	1.89
TENSION V			230		
DIMENSIONS L/P/H cm	120/76/198 *	120/76/198 *	120/76/205 *	120/76/205 *	120/76/205 *
POIDS kg	146	160	199	199	199
ACCESOIRES					
	1 barre porte-cintre 16 buses chaussures 16 buses gants	8 cintres circulation air 16 buses chaussures 16 buses gants	8 cintres circulation air 16 buses chaussures 16 buses gants réservoir d'eau (ECON)	4 cintres circulation air 8 buses chaussures 8 buses gants	personnalisable
OPTION					
Générateur d'ozone		sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

* armoire non démontable - attention aux dimensions

AUTRES ARMOIRES SUR DEMANDE

ARMOIRES SECHANTES

Appareils fixes

Les armoires séchantes sont spécialement conçues pour le domaine industriel ou privé (vêtements et chaussures de ski). Simple et pratique d'utilisation, elles s'entrepoussent dans les vestiaires, locaux de rangement ou à ski. Fonctionnent à air chaud avec en option, assainissement par générateur d'ozone et désodorisation.



MODÈLE	Primus 4 Standard	Primus 4 Premium	Primus 4 Premium ECON	Tantum 4 Premium	Tantum 2 Premium
FONCTIONNEMENT	air chaud	air chaud	air chaud	air chaud	air chaud
DESCRIPTIF TECHNIQUE					
CAPACITÉ équipements	4	4	3	4	2
PUISSEANCE ELEC. kW	2.15	2.15	1.58	2.15	1.1
TENSION V			230		
DIMENSIONS L/P/H cm	60/76/198 *	60/76/198 *	60/76/205 *	60/74/183 *	40/74/184 *
POIDS kg	97	100	133	66	78
ACCESOIRES					
	1 barre porte-cintre 8 buses chaussures 8 buses gants	4 cintres circulation air 8 buses chaussures 8 buses gants	4 cintres circulation air 8 buses chaussures 8 buses gants réservoir d'eau (ECON)	4 cintres circulation air 8 buses chaussures 8 buses gants	2 cintres circulation air 4 buses chaussures 4 buses gants
OPTION		sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Générateur d'ozone					


* armoire non démontable - attention aux dimensions

AUTRES ARMOIRES SUR DEMANDE

SECHE-CHAUSSURES

Séchage chaussures, gants et casques

Les sèche-chaussures et gants sont spécialement conçus pour le domaine industriel ou privé (chaussures de ski). Simple et pratique d'utilisation, ils s'entrepoussent dans les vestiaires, locaux de rangement ou à ski. Fonctionnent à air chaud avec en option, assainissement par générateur d'ozone et désodorisation.

				
MODELE	BOOT 4	BOOT 4 + 4	BOOT 5	BOOT 10

DESCRIPTIF TECHNIQUE

APPAREIL		TOLE GALVANISEE REVETEMENT POUDRE *				
FIXATION		murale ou sol (pieds en option)				
PUISSEANCE ABSORBEE	kW	0.9	1.9	1.1	2.15	2.15
TENSION	V	230	230	230	230	230
DIMENSIONS L/P/H**	cm	50/41/174***	50/41/174***	40/62/183	60/62/183	90/62/183
POIDS	kg	31	32	65	76	93

ACCESSOIRES						
Paires de pieds		sur demande				
Générateur d'ozone		sur demande				

INCLUS

Câble avec fiche type 12

** Acier inox sur demande

** Paires de pieds L environ + 10 cm

***Disponible en modèle horizontal dimensions sur demande